

# RAS3/1600 MAXI

Accessori nastri in gomma | Rubber belts accessories



## specifiche inserto | fabric specifications

|                      | um | norme   norms | valore   value |
|----------------------|----|---------------|----------------|
| materiale   material |    |               | S235JR         |
| spessore   thickness | mm |               | 3              |
| altezza   height     | mm |               | 40             |
| larghezza   width    | mm |               | 40             |
| lunghezza   length   | mm |               | 1800           |

## Specifiche lama

|                      | um | norme   norms | valore   value |
|----------------------|----|---------------|----------------|
| numero lame          | n° |               | 3              |
| materiale   material |    |               | gomma   Rubber |
| altezza   height     | mm |               | 40             |
| larghezza   width    | mm |               | 120            |
| lunghezza   length   | mm |               | 1600           |

## specifiche mescola | compound specifications

|                                               | um                | norme   norms       | valore   value |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| colore   color                                |                   |                     | nero   black   |
| polimero base   base polymer                  |                   |                     | SBR            |
| peso specifico   specific weight              | g/cm <sup>3</sup> | ISO 2781            | 1,15           |
| durezza   hardness                            | SH/A              | ISO 7619-1          | 60             |
| carico di rottura   tensile strength          | N/mm <sup>2</sup> | ISO 37-1            | 12,9           |
| allungamento a rottura   elongation at break  | %                 | ISO 37-1            | 260            |
| resistenza alla lacerazione   tear resistance | N/mm              | ISO 34-1 - Metodo B | 24             |
| perdita abrasione   abrasion loss             | mm <sup>3</sup>   | ISO 4649            | 201            |
| composta da   Made of                         |                   |                     | P36B           |