

specifiche inserto | *fabric specifications*

	um	norme norms	valore value
materiale <i>material</i>			S235JR
spessore <i>thickness</i>	mm		3
altezza <i>height</i>	mm		30
larghezza <i>width</i>	mm		30
lunghezza <i>length</i>	mm		1200

Specifiche lama

	um	norme norms	valore value
numero lame	n°		3
materiale <i>material</i>			gomma <i>Rubber</i>
altezza <i>height</i>	mm		30
larghezza <i>width</i>	mm		90
lunghezza <i>length</i>	mm		900

specifiche mescola | *compound specifications*

	um	norme norms	valore value
colore <i>color</i>			nero <i>black</i>
polimero base <i>base polymer</i>			SBR
peso specifico <i>specific weight</i>	g/cm ³	ISO 2781	1,15
durezza <i>hardness</i>	SH/A	ISO 7619-1	60
carico di rottura <i>tensile strength</i>	N/mm ²	ISO 37-1	12,9
allungamento a rottura <i>elongation at break</i>	%	ISO 37-1	260
resistenza alla lacerazione <i>tear resistance</i>	N/mm	ISO 34-1 - Metodo B	24
perdita abrasione <i>abrasion loss</i>	mm ³	ISO 4649	201
composta da <i>Made of</i>			P36B