

specifiche tecniche | *technical specifications*

	um	norme norms	valore value
colore color			beige
polimero base base polymer			NR
peso specifico specific weight	g/cm ³		1
durezza hardness	SH/A		40
carico di rottura tensile strenght	kg/cm ²		190
allungamento a rottura elongation at break	%		600
perdita abrasione abrasion loss	mm ³		75
compressione Compression	%		24
resistenza alla lacerazione tear resistance	N/mm		40
temperatura d'esercizio operating temperature	min/max °C		-40÷85
idoneità contatto alimentare food contact suitability			No

dimensioni | *dimensions*

	um	norme norms	valore value
spessore thickness	mm		2÷20
larghezza width	m		1,4
lunghezza lenght	m		10

invecchiamento ad agenti termici | *thermic agents degradation*

	um	norme norms	valore value
Δ durezza Δ hardness	SH/A	ASTM D 576	2
Δ carico di rottura Δ tensile strenght	%	ASTM D 576	-10
Δ allungamento a rottura Δ Elongation at break	%	ASTM D 576	-8

Tabella tolleranze | *table tolerances*

	da	a	Um	tolleranza tolerance
Durezza	-	-	SH/A	±5
larghezza Width	-	-	%	5
lunghezza Lenght	-	-	%	10
Spessore	0.5	1.5	%	25
Spessore	2	5	%	10
Spessore	6	20	%	7
Spessore	25	50	%	2