

specifiche tecniche | *technical specifications*

	um	norme norms	valore value
colore color			bianco white
polimero base base polymer			NR/SBR
peso specifico specific weight	g/cm ³		1,5
durezza hardness	SH/A		65
carico di rottura tensile strenght	kg/cm ²		50
allungamento a rottura elongation at break	%		400
perdita abrasione abrasion loss	mm ³		300
compressione Compression	%		40
resistenza alla lacerazione tear resistance	N/mm		15
temperatura d'esercizio operating temperature	min/max °C		-30÷70
idoneità contatto alimentare food contact suitability			No

dimensioni | *dimensions*

	um	norme norms	valore value
spessore thickness	mm		2÷6
larghezza width	m		1/1,2/1,4/1,5
lunghezza lenght	m		10/30

invecchiamento ad agenti termici | *thermic agents degradation*

	um	norme norms	valore value
Δ durezza Δ hardness	SH/A	ASTM D 576	8
Δ carico di rottura Δ tensile strenght	%	ASTM D 576	-12
Δ allungamento a rottura Δ Elongation at break	%	ASTM D 576	

Tabella tolleranze | *table tolerances*

	da	a	Um	tolleranza tolerance
Durezza	-	-	SH/A	±5
larghezza Width	-	-	%	5
lunghezza Lenght	-	-	%	10
Spessore	0.5	1.5	%	25
Spessore	2	5	%	10
Spessore	6	20	%	7
Spessore	25	50	%	2