

specifiche tecniche | *technical specifications*

	um	norme <i>norms</i>	valore <i>value</i>
colore <i>color</i>			nero-rosso <i>black-red</i>
polimero base <i>base polymer</i>			SBR
peso specifico <i>specific weight</i>	g/cm ³		1,2
durezza <i>hardness</i>	SH/A		75
carico di rottura <i>tensile strenght</i>	kg/cm ²		140
allungamento a rottura <i>elongation at break</i>	%		500
perdita abrasione <i>abrasion loss</i>	mm ³		120
resistenza alla lacerazione <i>tear resistance</i>	N/mm		50
temperatura d'esercizio <i>operating temperature</i>	min/max °C		-25÷80
idoneità contatto alimentare <i>food contact suitability</i>			No

dimensioni | *dimensions*

	um	norme <i>norms</i>	valore <i>value</i>
spessore <i>thickness</i>	mm		15/20/25
larghezza <i>width</i>	m		1,4
lunghezza <i>length</i>	m		10

Tabella tolleranze | *table tolerances*

	da	a	Um	tolleranza <i>tolerance</i>
Durezza	-	-	SH/A	±5
larghezza <i>width</i>	-	-	%	5
lunghezza <i>length</i>	-	-	%	10
Spessore	0.5	1.5	%	25
Spessore	2	5	%	10
Spessore	6	20	%	7
Spessore	25	50	%	2