

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		5
diametro min tamburi min pulley diameter	mm		80
temperatura d'esercizio operating temperature	°C		-20÷90
antistatico antistatic			No
carico di lavoro 1% allungamento workload at 1% elongation	N/mm		25

specifiche inserto | fabric specifications

	um	norme norms	valore value
qualità filo yarn quality			EP
numero tele number of plies	n°		2
trama weft			flessibile flexible

lato portante | top cover

	um	norme norms	valore value
spessore thickness	mm		≥ 2
spessore thickness	mm		4
colore color			grigio grey
materiale material			gomma
superficie surface			nido d'ape honeycomb

lato scorrimento | bottom cover

	um	norme norms	valore value
materiale material			tela fabric
superficie surface			tela grezza rough fabric

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore thickness	mm		≥ 2
spessore thickness	mm		5,8
larghezza width	m		1,6

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
larghezza width	10	200	mm	±2
larghezza width	200	600	mm	±4
larghezza width	600	1400	mm	±6
larghezza width	1400	2700	mm	±10
larghezza width	2700	4300	mm	±14
larghezza width	4300	6000	mm	±18
lunghezza length	700	1500	%	±0.8
lunghezza length	1500	2500	%	±0.5
lunghezza length	2500	5000	%	±0.4
lunghezza length	5000	10000	%	±0.3
lunghezza length	10000		%	±0.2