

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		
carico di rottura tensile strength	kg/cm	DIN 22102	400
allungamento a rottura elongation at break	%	DIN 22102	
max allungamento al carico di lavoro max elongation at workload	%	DIN 22102	
adesione coperture adhesion between covers		DIN 22102	≥ 4,5 N/mm
adesione tela-tela adhesion ply-to-ply		DIN 22102	≥ 5 N/mm
diametro tamburo motore motor pulley diameter	mm		350
diametro tamburo di coda tail pulley diameter	mm		300
numero tele number of plies		DIN 22102	3+2 n°
temperatura d'esercizio operating temperature			-40 ÷ 80 min/max °C

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore copertura superiore top cover thickness	mm	DIN 22102	
spessore copertura inferiore bottom cover thickness	mm	DIN 22102	
spessore thickness		DIN 22102	
larghezza width			
lunghezza length			

specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme norms	valore value
carico di rottura tensile strength	N/mm ²	DIN 22102	
allungamento a rottura elongation at break	%	DIN 22102	
perdita abrasione abrasion loss	mm ³	DIN 22102	
durezza hardness	SH/A	ISO 7619-1	

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
durezza hardness	-	-	SH/A	±5