

specifiche tecniche | *technical specifications*

	um	norme <i>norms</i>	valore <i>value</i>
peso <i>weight</i>	kg/m ²		12
carico di rottura <i>tensile strength</i>	kg/cm	DIN 22102	500
allungamento a rottura <i>elongation at break</i>	%	DIN 22102	10
max allungamento al carico di lavoro <i>max elongation at workload</i>	%	DIN 22102	1
adesione coperture <i>adhesion between covers</i>		DIN 22102	≥ 4,5 N/mm
adesione tela-tela <i>adhesion ply-to-ply</i>		DIN 22102	≥ 5 N/mm
diametro tamburo motore <i>motor pulley diameter</i>	mm		500
diametro tamburo di coda <i>tail pulley diameter</i>	mm		450
numero tele <i>number of plies</i>		DIN 22102	4 n°
composizione tessuto <i>fabric composition</i>		DIN 22102	EP 125
temperatura d'esercizio <i>operating temperature</i>			-30 ÷ 90 min/max °C

dimensioni | *dimensions*

	um	norme <i>norms</i>	valore <i>value</i>
spessore copertura superiore <i>top cover thickness</i>	mm	DIN 22102	5
spessore copertura inferiore <i>bottom cover thickness</i>	mm	DIN 22102	2
spessore <i>thickness</i>		DIN 22102	11 mm
larghezza <i>width</i>			
lunghezza <i>length</i>			

specifiche delle coperture | *cover specifications*

	um	norme <i>norms</i>	valore <i>value</i>
grado coperture <i>covers grade</i>			MOR
carico di rottura <i>tensile strength</i>	N/mm ²	ISO 37-1	14
allungamento a rottura <i>elongation at break</i>	%	ISO 37-1	350
perdita abrasione <i>abrasion loss</i>	mm ³	ISO 4649	250
durezza <i>hardness</i>	SH/A	ISO 7619-1	65

Tabella tolleranze | *table tolerances*

	da	a	Um	tolleranza <i>tolerance</i>
durezza <i>hardness</i>	-	-	SH/A	±5