

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		1
carico di rottura tensile strength	kg/cm		
allungamento a rottura elongation at break	%		
max allungamento al carico di lavoro max elongation at workload	%		
adesione coperture adhesion between covers			≥ 4,5 N/mm
adesione tela-tela adhesion ply-to-ply			≥ 5 N/mm
diametro tamburo motore motor pulley diameter	mm		
diametro tamburo di coda tail pulley diameter	mm		
numero tele number of plies		DIN 22102	4 n°
temperatura d'esercizio operating temperature			-40 ÷ 80 min/max °C

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore copertura superiore top cover thickness	mm		
spessore copertura inferiore bottom cover thickness	mm		
spessore thickness		DIN 22102	6 mm
larghezza width			
lunghezza length			

specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme norms	valore value
carico di rottura tensile strength	N/mm ²		
allungamento a rottura elongation at break	%		
perdita abrasione abrasion loss	mm ³		
durezza hardness	SH/A		

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
durezza hardness	-	-	SH/A	±5